



# KitchenAid Go نظام لاسلكي الخلاطات اليدوية اللاسلكية

## 5KHBRV00BM\* - 5KHBRV71BM

- الخلاط اليدوي بالنظام اللاسلكي KitchenAid Go قوة التحضير وقوة التنقل مصمم لخلط المكونات بفعالية بهدف تحضير المشروبات المثلجة ومخفوق الحليب والحساء والمزيد غير ذلك تحضير بدون أسلاك استخدام في الداخل والخارج
- بطارية أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن بقوة 12 فولت\* توفر وقت تشغيل وأداء مثاليين تقدّم وقت تشغيل متواصل يصل إلى 30 دقائق\*\*
- تخأصك من عناء استخدام السلك تزود كل الأجهزة بالنظام اللاسلكي KitchenAid Go بالطاقة للتحضير بقوة وبدون أسلاك نظام مشترك ومتعدد الاستخدامات
- واقي مقلاة قابل لللفك ومسجل ببراءة اختراع في الولايات المتحدة للمساعدة على حماية أدوات الطهو
- دورق خلط بسعة 700 مل خالٍ من البيسفينول A ومزود بغطاء مثالي للخلط أو للتقديم
- إكمال المجموعة اللاسلكية KitchenAid Go\*\*\* بما في ذلك الخلاطات اليدوية وآلة الخلط اليدوية وجهاز تقطيع الطعام والخلاط الشخصي ومطحنة القهوة والمكنسة اليدوية اللاسلكية للمطبخ الحرية لتحضير أي مكونات في أي مكان وفي أي طريقة تريدها بطارية واحدة قابلة للإزالة لتزويد كل الأجهزة بالطاقة وللتبديل بسهولة والاستمتاع بتعددية استخدامات قصوى، وتحضير الوجبات بسهولة تامة، وإمكانيات لا تحصى



- ذراع خلط قابل للإزالة بطول 17,78 سم مع تصميم شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ بـ 4 زوايا لخلط المكونات بفعالية بهدف تحضير المشروبات المثلجة ومخفوق الحليب والحساء والمزيد غير ذلك
- تصميم شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ بـ 4 زوايا يضمن تحويل المكونات بسهولة إلى هريسة مثالية ووصفات لذيذة
- مفتاح تشغيل السرعة المتغيرة بتصميم مريح يوفر مرونة وتحكم أكبر أثناء تحضير الوصفات يسمح بالتشغيل باستخدام يد واحدة



أسود مطفي

\* البطارية غير مضمنة في الطراز 5KHBRV00BM. تُباع البطارية بشكل منفصل.  
\*\* يبلغ جيد البطارية الأساسي (بم قياسه بدون حمولة) 12 فولت. يبلغ الجيد الاسمي 10,8. سيختلف وقت التشغيل الفعلي بحسب الوصفة وألوان الملحقات المستخدمة. تتأثر فترة استخدام البطارية بعوامل مثل عمر البطارية وطريقة استخدامها.  
\*\*\* يُباع كل منتج بشكل منفصل.

# KitchenAid Go نظام لاسلكي

## الخلاطات اليدوية اللاسلكية

### 5KHBRV00BM - 5KHBRV71BM

#### البيانات الفنية

المحرك	تيار مستمر (DC)
الجهد	12 فولت
عدد السرعات	مستويًا سرعة مختلفان (مفتاحًا تشغيل السرعة المتغيرة)
سرعة الشفرات (الحد الأدنى - الحد الأقصى)	الحد الأقصى 13500 دورة في الدقيقة
مادة هيكل المحرك	بلاستيك
أبعاد المنتج	الارتفاع x العرض x العمق 37,8 x 7 x 7,9 سم
أبعاد العبوة	5KHBRV00BM الارتفاع x العرض x العمق 25,7 x 12,2 x 21,1 سم
أبعاد العبوة الرئيسية	5KHBRV71BM الارتفاع x العرض x العمق 29,8 x 12,2 x 21,1 سم
الوزن الصافي	5KHBRV00BM 0,8 كجم
الوزن الإجمالي	5KHBRV71BM 1,01 كجم
الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية	5KHBRV00BM 1,42 كجم
العبوة الرئيسية	5KHBRV71BM 1,68 كجم
بلد المنشأ	5KHBRV00BM 3,06 كجم
	5KHBRV71BM 3,6 كجم
	وحداتان
	الصين (مصمم في الولايات المتحدة)

ذراع خلط بطول 17,78 سم يمكن غسلها في الجلاية	نعم
تصميم شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ بـ 4 زوايا	نعم
واقى مقلاة قابل للإزالة (يمكن غسله في الرف العلوي من الجلاية)	نعم
دورق خلط بسعة كبيرة وخالٍ من البيسفينول A ومزوّد بغطاء (يمكن غسله في الرف العلوي من الجلاية)	700 مل
خفاقة (يمكن غسلها في الرف العلوي من الجلاية)	لا
ملحق التقطيع	لا
حقيبة تخزين	لا

#### بطارية واحدة قابلة للتبديل مضمنة في الطراز 5KHBRV71BM\*\*

بطارية أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن	نوع خلية البطارية: LR1865LA
بطارية بوقت شحن كامل	3 ساعات
ضوء مؤشر البطارية (LED)	نعم
نوع سلك الطاقة USB-C	نعم
محوّل الطاقة	نعم
طول سلك الشحن (أسود)	91,44 سم
وقت التشغيل مع بطارية كاملة	30 دقيقة***
إدخال محوّل USB	100-240 فولت ~، 50-60 هرتز، 0,5 أمبير
مخرج USB	5 فولت تيار مستمر، 2 أمبير
الجهد الاسمي للبطارية الخارجية	10,8 فولت تيار مستمر
الجهد الأقصى للبطارية الخارجية	12 فولت تيار مستمر
متوسط فترة استهلاك البطارية	7 سنوات بالاستناد إلى 400 دورة شحن

المراجع	الألوان	رقم الصنف الأوروبي	رقم الصنف الأوروبي الرئيسي (وحداتان)
5KHBRV00BM	أسود مطفي	5413184002848	5413184123932
5KHBRV71BM	أسود مطفي	5413184002855	5413184123956

\* متوفرة أيضًا كأكسسوار اختياري.

\*\* غير مضمنة في الطراز 5KHBRV00BM. يمكن شراء طراز البطارية 5KRB12 كأكسسوار اختياري.

\*\*\* يبلغ جهد البطارية الأساسي الأقصى (يتم قياسه بدون حمل) 12 فولت. يبلغ الجهد الاسمي 10,8. سيختلف وقت التشغيل الفعلي بحسب الوصفة وآر الملحقات المستخدمة. تتأثر فترة استخدام البطارية بعوامل مثل عمر البطارية وطريقة استخدامها.

# KitchenAid Go نظام لاسلكي

## الخلاطات اليدوية اللاسلكية

### 5KHBRV00BM - 5KHBRV71BM

#### الأكسسوارات القياسية

**واقي المقلاة**  
استخدم واقي المقلاة هذا لتجنب إلحاق الضرر بأدوات الطهو أثناء استخدام الخلاط اليدوي اللاسلكي. يمكن غسلها في الجلاية (الرف العلوي فقط).



**دورق خلاط يدوي مرقم سعة 700 مل خالٍ من البيسفينول A ومزود بغطاء**  
يحدّ من الحاجة إلى استخدام عدة أو عية أو أكواب قياس. لتحضير المأكولات وتقديمها وحفظها بسهولة في حاوية واحدة. يمكن غسلها في الجلاية (الرف العلوي فقط).



**بطارية أيون الليثيوم القابلة لإعادة الشحن بقوة 12 فولت وكابل USB-C\*\*/\*\*\*\* 5KRB12**  
سهل الشحن. يتم شحن بطاريات أيون الليثيوم بوقت أسرع وهي تدوم لوقت أطول وتتميز بكثافة طاقة أعلى لفترة استهلاك أطول ضمن حزمة أخف وزناً. الشحن الكامل: سيتم شحن البطارية بالكامل في غضون 3 ساعات تقريباً. وستضيء كل مؤشرات LED بلون ثابت. لا تتضمن محوّل USB.



**ذراع خلط قابل للإزالة بطول 17,78 سم**  
خلط كل المكّنات وخفقها وهرسها وسحقها ونزيبدها وتحريكها وتقطيعها بسهولة في القدور أو الأوعية أو الأباريق. يمكن غسلها في الجلاية.



**شفرة من الفولاذ المقاوم للصدأ بـ 4 زوايا**  
يمكن غسلها في الجلاية (الرف العلوي فقط).



#### الأكسسوارات الاختيارية

**قاعدة شحن مع كابل ثابت 5KRBC12**  
تأتي قاعدة الشحن مزودة بكابل بطول 91,44 سم. تحتوي على كابل شحن من USB-A إلى USB-C. تم تصميم قاعدة الشحن KitchenAid Go للاستخدام المنزلي، بهدف توفير مساحة خالية من الأسلاك لشحن البطارية والسماح باستخدام بطارية جديدة بسهولة\*\*\* في حال نفدت. يمكن توصيلها عبر منفذ USB لعملية شحن مريحة.



#### البيانات الفنية للأكسسوارات الاختيارية

5KRBC12	5KRB12		
محطة الإرساء	البطارية القابلة للإزالة بقوة 12 فولت		
7,9 × 7 × 2,475 سم	7,9 × 7 × 2,8 سم	الارتفاع x العرض x العمق	أبعاد المنتج
11,7 × 5,5 × 13,6 سم	10,1 × 6,1 × 10,2 سم	الارتفاع x العرض x العمق	أبعاد العبوة
36,4 × 23,4 × 14,4 سم	21,5 × 20,3 × 21,3 سم	الارتفاع x العرض x العمق	أبعاد العبوة الرئيسية
0,08 كجم	0,24 كجم		الوزن الصافي
0,16 كجم	0,4 كجم		الوزن الإجمالي
2,26 كجم	4,94 كجم		الوزن الإجمالي للعبوة الرئيسية
12 وحدة	12 وحدة		العبوة الرئيسية

رقم الصنف الأوروبي (وحدات)	رقم الصنف الأوروبي	الوصف	المراجع
5413184903053	5413184002947	البطارية القابلة للإزالة بقوة 12 فولت	5KRB12
5413184903060	5413184002954	محطة الإرساء	5KRBC12

\* متوفرة أيضاً كاكسسوار اختياري.  
\*\* غير مضمنة في الطراز 5KHBRV00BM. يمكن شراء طراز البطارية 5KRB12 كاكسسوار اختياري.  
\*\*\* يبلغ جهد البطارية الأساسي الأقصى (بم قياسه بدون حمولة) 12 فولت. يبلغ الجهد الاسمي 10,8. سيختلف وقت التشغيل الفعلي بحسب الوصفة و/أو الملحقات المستخدمة.  
\*\*\*\* تتأثر فترة استخدام البطارية بعوامل مثل عمر البطارية وطريقة استخدامها.  
\*\*\*\*\* ثبات البطارية الإضافية بشكل منفصل.